



Rukavica chrániaca
pred chemickými
látkami, 0,5* mm
(*chem-layer) latex,
úplne máčané, dvojito
máčané, penový vzorec
úchopu, prepletené,
Cat. III, nepremokavé,
na všeobecnú prácu

TEGERA[®] 8160



Zistiť viac

Rukavica chrániaca pred chemickými látkami, 0,5* mm (*chem-layer) latex, úplne máčané, dvojito máčané, penový vzorec úchopu, prepletené, Cat. III, nepremokavé, na všeobecnú prácu

VLASTNOSTI

- Pohodlné
- Teplé
- Pružné
- Dobrý úchop
- Vysoký stupeň ochrany

FUNKCIE

- Schválené na manipuláciu s potravinami
- Odoláva kontaktnému teplu do 250 °C
- Nepremokavé
- Neobsahujú ftaláty



CHRÁNI PRED RIZIKOM

kontakt s nečistotami, kontakt s vlhkosťou, kontakt s navlhčenými materiálmi

HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA

studené prostredia, teplé prostredia, mokré prostredia, vlhké prostredia, nečisté prostredia

HLAVNÉ OBLASTI POUŽITIA

poľnohospodárska práca, budovy a stavebníctvo, práca s chemickými technológiami, práca v chemickom priemysle, upratovanie, práca s betónom, dekontaminácia, rybolov, práca v rybárskom priemysle, manipulácia s jedlom, manipulácia s potravinami, práca v sklárskom priemysle, práca na mori, striekanie farby, maľovanie, práca v papierenskom priemysle, práca v petrochemickom priemysle, sanitácia

HLAVNÉ PRIEMYSELNÉ ODVETVIA POUŽITIA

poľnohospodárstvo, spracovanie potravín, budovy a stavebníctvo

TYP PRÁCE

Stredne ťažké

CHEMICKÁ ODOLNOSŤ

V súlade s EN 16523-1:2015. Podrobnosti získate od spoločnosti Ejendals.

ŠPECIFIKÁCIE

TYP Rukavice odolné voči chemikáliám, Rukavice s izoláciou proti teplu

KATEGÓRIA Cat. III

HRÚBKÁ 0,5* mm (*chem-layer)

MATERIÁL PODŠÍVKY Prepletené

DĹŽKA 300 mm

DIZAJN ÚCHOPU Penový vzorec úchopu

ANTIBAKTERIÁLNE OŠETRENIE Pyrition zinku (č. CAS 13463-41-7)

FARBA Modrá

PÁROV NA: ZVÁZOK/KARTÓN 12/120

TYPY OBALOV Hromadné balenie


MÁČANIE Dvojito máčané, Úplne máčané

MATERIÁL MÁČANIA Latex

ŠPECIFIKÁCIE VNÚTORNÉHO MATERIÁLU Bavlna

ŠPECIFIKÁCIE VONKAJŠIEHO MATERIÁLU Prírodný latex

CE0598 EAC EAC



EN 388:2016
3131X



EN ISO 374-5:2016



EN ISO 374-1:2016/Type B
AKLPT




Latex




EN 420
+A1



EN 407
X2XXXX



Vhodné na kontakt
s potravinami



Informácie/UIS

TESTOVANÉ PODĽA EN ISO 374-1:2016

Testovaná chemikália	A	K	L	P	T
Úroveň presiaknutia	2	2	3	5	6
% degradácia	-2,8	-7,7	55,7	-4,6	-21,9

VEĽKOSŤ	Č. TOV.	EAN
6	8160-6	7392626008038
7	8160-7	7392626007543
8	8160-8	7392626007550
9	8160-9	7392626007567
10	8160-10	7392626007574
11	8160-11	7392626007581

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com